

PRESTATIEVERKLARING — DECLARATION DES PERFORMANCES N° SVM-6			
Producttype- Produit Type: SP, groep 1		Beoogd gebruik — usage prévu : Metselbakstenen voor gebruik in onbeschermd metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden (U) Briques de terre cuite pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée (U)	
Id. bouwproduct — produit de construction: Lichtgenuanceerd Rood glad / Rouge lisse Lichtgenuanceerd Rood ruw / Rouge rugueuse Lichtgenuanceerd Rood bezand / Rouge sablée Lichtgenuanceerd Mangaan ruw / Mangan rugueuse Lichtgenuanceerd Geel ruw / Jaune rugueuse Demerbloem Veldovensteen / brique de la campagne rouge Demerbloem Veldovensteen bruin / brique de la campagne brun Demerbloem Veldovensteen gebrand / brique campagne surcuit Bontgekleurd Rood assenkruis / Rouge surcuite Bontgekleurd Oud Membruggen / Ancient Membruggen Bontgekleurd Rood bont / Multicolor rouge Bontgekleurd Bruin bont / Multicolor brun Bontgekleurd Donker bont / Multicolor foncée Bontgekleurd Geel bont / Multicolor jaune		Fabrikant- Fabricant:	BVBA STEENBAKKERIJEN VAN MEMBRUGGEN Tel. +32 (0) 12 23 30 28 www.steenbakkerijen-van-membruggen.be info@steenbakkerijen-van-membruggen.be
		Systeem BVP — Systeme EVCP: 2+	
		De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749, heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd : Initiele inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd .	
		L'organisme notifié BCCA N° NB 0749, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.	
Aangegeven prestaties- Performances déclarées			
Essentiele kenmerken - Caractéristiques essentielles		Prestaties - Performances	
Afmetingen en maattolerantie Dimensions et tolérances	180x90x55, 190x90x57, 190x90x65, 220x100x65, 220x100x50, 190x90x50, 240x100x65, op aanvraag — sur demande	Lengte - longueur	Tm ±10mm Rm±20mm
		Breedte- largeur	Tm ±10mm Rm±lOmnn
		Hoogte - hauteur	Tm ±10mm Rm±lOmnn
Verschijningsvorm - Configuration		groep 1 - groupe 1	
Gemiddelde druksterkte — Résistance à la compression moyenne		20 N/mm2, cat.I, \perp	
Vochtexpansie - Stabilité dimensionnelle		NPD	
Hechtsterkte - Adhérence		NPD	
Gehalte actieve oplosbare zouten - Teneur en sels solubles actifs		S2	
Brandreactie - Réaction au feu		A1	
Wateropneming - Absorption d'eau		<18% (gem.15%)	
Dampdoorlatendheid - Perméabilité à la vapeur d'eau		5/10	
Bruto vollunieke massa - Masse volumique apparente sèche		1750 kg/m3 - D1	
Warmtedoorlaatbaarheid - Conductivité thermique		λ 10,droog,steen: 0.60 W/mK λ 10,droog,steen(90/90): 0.62 W/mK	
Duurzaamheid inzake vriezen en dooien - Durabilité contre gel/dégel		F2 / zeer vorstbestand — très résistante au gel	
Gevaarlijke componenten - Substances dangereuses		NPD	
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.			
Mennbruggen, 1-1-2021		Mevr.M.Parthoens, zaakvoerder	
		Dhr.K.Hex, zaakvoerder	
Initiele wateropslorping - Taux initial d'absorption d'eau		<8 kg/(nn2.min) (gem.5) IW 4	

Geharmoniseerde technische specificaties
Spécification techniques harmonisées
NBN EN 771-1:2011 +A1 : 2015