

PRESTATIEVERKLARING – DECLARATION DES PERFORMANCES n° SVM-4

Producttype- Produit Type: SP, groep 1	Beoogd gebruik – usage prévu : Metselbakstenen voor gebruik in onbeschermd metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden (U) Briques de terre cuite pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée (U)
Id. bouwproduct – produit de construction: 1.2.3. Lichtgenuanceerd Rood ruw (grof) /glad /bezand Légère nuancée Rouge rugueuse (écorce) /lisse/sablé 4. Lichtgenuanceerd Mangaan ruw Légère nuancée au Manganèse rugueuse 5.6.7. Demerbloem veldovensteen rood/bruin/gebrand Brique de la campagne rouge/brun/surcuite 8. Bontgekleurd Rood assenkruis – MC Rouge surcuite 9. Bontgekleurd Oud Membrugse rood /bruin/donker Multicolor Ancient Membruggen rouge/brun/foncée 10.11.12. Bontgekleurd Rood/bruin/donker bont Multicolor Rouge/brun/foncée	Fabrikant- Fabricant: BVBA STEENBAKKERIJEN VAN MEMBRUGGEN Tel. +32 (0) 12 23 30 28 Fax +32(0) 12 39 38 72 www.steenbakkerijen-van-membruggen.be info@steenbakkerijen-van-membruggen.be
System BVP – Système EVCP: 2+	
De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749, heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd : Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd . L'organisme notifié BCCA N° NB 0749, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.	

Aangegeven prestaties- Performances déclarées		Prestaties- Performances		Geharmoniseerde technische specificaties Spécifications techniques harmonisées NBN EN 771-1:2011 +A1 : 2015
Essentiële kenmerken - Caractéristiques essentielles				
Afmetingen en maattolerantie Dimensions et tolérances	180x90x55, 190x90x57, 190x90x65, 220x100x65, 220x100x50,190x90x50, op aanvraag – sur demande	Lengte - longueur	Tm ±10mm Rm±20mm	
		Breedte- largeur	Tm ±10mm Rm±10mm	
		Hoogte - hauteur	Tm ±10mm Rm±10mm	
Verschijningsvorm- Configuration		groep 1- groupe 1		
Gemiddelde druksterkte – Résistance à la compression moyenne		20 N/mm ² , cat.I, ⊥		
Vochtexpansie- Stabilité dimensionnelle		NPD		
Hechtsterkte-Adhérence		NPD		
Gehalte actieve oplosbare zouten- Teneur en sels solubles actifs		S2		
Brandreactie- Réaction au feu		A1		
Wateropneming- Absorption d'eau		<18% (gem.15%)		
Dampdoorlatendheid- Perméabilité à la vapeur d'eau		5/10		
Bruto volumieke massa- Masse volumique apparente sèche		1750 kg/m ³ - D1		
Warmtedoorlaatbaarheid- Conductivité thermique		λ _{10,droog,steen} : 0.49 W/mK λ _{10,droog,steen} (90/90): 0.53 W/mK		
Duurzaamheid inzake vriezen en dooien- Durabilité contre gel/dégel		F2 / zeer vorstbestand – très résistante au gèl		
Gevaarlijke componenten- Substances dangereuses		NPD		
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.				
Membruggen, 1-1-2018	Mevr.M.Parthoens, zaakvoerder	Dhr.K.Hex, zaakvoerder		

Initiële wateropsorping- Taux initial d'absorption d'eau	<8kg/(m ³ .min) (gem.5) IW 1
--	---