

PRESTATIEVERKLARING – DECLARATION DES PERFORMANCES n° SVM-8

Producttype- Produit Type: SP, groep 1	Beoogd gebruik – usage prévu : Metselbakstenen voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden (U) Briques de terre cuite pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée (U)		
Id. bouwproduct – produit de construction: Lichtgenuanceerd Rood glad Lichtgenuanceerd Rood ruw Lichtgenuanceerd Rood bezand Lichtgenuanceerd Mangaan ruw Demerbloem veldovesteen Demerbloem veldovesteen bruin Demerbloem veldovesteen gebrand Bontgekleurd Rood assenkruis Bontgekleurd Oud Membrugse Bontgekleurd Rood bont Bontgekleurd bruin bont Bontgekleurd donker bont Mengeling	Fabrikant- Fabricant:	BVBA STEENBAKKERIJEN VAN MEMBRUGGEN Tel. +32 (0) 12 23 30 28 Fax +32(0) 12 39 38 72 www.steenbakkerijen-van-membruggen.be info@steenbakkerijen-van-membruggen.be	
	Systeem BVP – Système EVCP: 2+		
	De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749, heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd : Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd . L'organisme notifié BCCA N° NB 0749, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.		
Aangegeven prestaties- Performances déclarées			
<u>Essentiële kenmerken - Caractéristiques essentielles</u>		<u>Prestaties- Performances</u>	
Afmetingen en maattolerantie	190x90x57, 190x90x65, 220x100x65,	Lengte - longueur	Tm ±10mm Rm±20mm
Dimensions et tolérances	220x100x50,190x90x50, 220x100x57, 220x80x50, 220x80x65, 220x80x57, 240x80x50, 240x80x65, 240x80x57, 240x80x40, op aanvraag – sur demande	Breedte- largeur	Tm ±10mm Rm±10mm
		Hoogte - hauteur	Tm ±10mm Rm±10mm
Verschijningsvorm- Configuration		groep 1- groupe 1	
Gemiddelde druksterkte – Résistance à la compression moyenne		20 N/mm ² , cat.I, ⊥	
Vochtexpansie- Stabilité dimensionnelle		NPD	
Hechtsterkte-Adhérence		NPD	
Gehalte actieve oplosbare zouten- Teneur en sels solubles actifs		S2	
Brandreactie- Réaction au feu		A1	
Wateropneming- Absorption d'eau		<18% (gem.15%)	
Dampdoorlatendheid- Perméabilité à la vapeur d'eau		5/10	
Bruto volumieke massa- Masse volumique apparente sèche		1750 kg/m ³ - D1	
Warmtedoorlaatbaarheid- Conductivité thermique		λ _{10,droog,steen} : 0.60 W/mK λ _{10,droog,steen(90/90)} : 0.62 W/mK	
Duurzaamheid inzake vriezen en dooien- Durabilité contre gel/dégel		F2	
Gevaarlijke componenten- Substances dangereuses		NPD	
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.			
Membruggen, 1-1-2025	Mevr.M.Parthoens, zaakvoerder	Dhr.K.Hex, zaakvoerder	

 Geharmoniseerde technische specificaties
 Spécifications techniques harmonisées
 NBN EN 771-1:2011 +A1 : 2015